



INDICACIONES

- Conecte de acuerdo a la capacidad de alimentación.
- Asegúrese que los cables queden bien sujetos apropiadamente.

ADVERTENCIAS

- La potencia total de los equipos electrónicos no excederá la potencial nominal.
- No utilice este producto en ambientes húmedos o sin ventilación.
- Una mala conexión del terminal frontal o una mala conexión de los enchufes pueden causar peligro.

CARACTERÍSTICAS



PROTECCIÓN DE
BAJO Y SOBRE
VOLTAJE



MATERIAL
RETARDANTE
AL FUEGO



PANTALLA
VISUALIZADORA



PUERTA
PROTECTORA
PARA NIÑOS



LUZ
INDICADORA

USOS



LAPTOP



WEBCAM



CELULAR



IPAD



ESCANER



ROUTER



IMPRESORA



COMPUTADORA

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE NOMINAL	120 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	15 A
TEMPORIZADO DE CONEXIÓN	30 S
DETECCIÓN BAJO VOLTAJE	90 V
DETECCIÓN ALTO VOLTAJE	140 V
SUPRESOR DE PICOS FASE-NEUTRO	140 J