



NAP0055



INDICACIONES

- Conecte de acuerdo a la capacidad de alimentación.
- Asegúrese que los cables se encuentren bien sujetos.
- Para uso exclusivo en interiores secos.

ADVERTENCIAS

- Si la carga es refrigerador, bomba de agua, ventilador eléctrico u otros tipos de equipos eléctricos de carga inductiva, se recomienda que la potencia no exceda el 40% de la potencia nominal.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Función: estabiliza el voltaje de salida mediante el control de la tensión de entrada.
- Material interno: Bronce aleado con fósforo-cobre que mejora conductividad, resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste por uso.
- Material externo: Plástico PC retardante de llama según pruebas UL94-5VA.
- Cuenta con sujeción para colgar en pared.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA		500 VA / 300 W
ACONDICIONAMIENTO DE ENCENDIDO		TIPO RELÉ
INDICADOR	ENCENDIDO NORMAL	LED VERDE
ENTRADA CA	TENSIÓN NOMINAL MÁX	120 V
	FRECUENCIA	50 - 60 HZ
	RANGO DE VOLTAJE	90 - 135 V
SALIDA CA	TENSIÓN DE SALIDA	120 +/- 10%
	FACTOR DE POTENCIA	0.6
	TOMAS DE SALIDA	NEMA 5 - 15 R x 4
ENT/SAL	PUERTO RJ45 (2 UND)	PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE 85J
AMBIENTE	TEMPERATURA	0-45°C
	HUMEDAD AMBIENTAL	≤ 90 %
	RUIDO EN USO	< 40 DB A 1 m
	ALTURA DE INSTALACIÓN	≤ 200 m

DIMENSIONES

