



APLICACIONES



ÁREAS DE
DOBLE ALTURA



AEROPUERTOS



BODEGAS



PEQUEÑOS
COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de chip DOB.
- Diseño bombilla con acabado opalizado y sujeción E27.
- Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA ± 10%	VOLTAJE	ÁNGULO DE HAZ	CCT	LÚMENES ± 10%	EFICIENCIA ± 10%	FACTOR DE POTENCIA
NAP0113	20 W	120 V	220°	3000 K 4000 K 6500 K	1700	85%	≥ 0.5
NAP0114	30 W				2550		
NAP0115	40 W				3400		
NAP0116	50 W				4250		

CÓDIGO	DIMENSIONES Ø X H	IRC	CONTROLADOR	IP	TENSIÓN MÁXIMA	TIEMPO DE VIDA	GARANTÍA
NAP0113	Ø 80 X 130 mm	≥ 80	DOB	IP20	500 V	15000 H	2 AÑOS
NAP0114	Ø 100 X 150 mm						
NAP0115	Ø 118 X 175 mm						
NAP0116	Ø 138 X 200 mm						

