



APLICACIONES:

Áreas deportivas



Aeropuertos



Bodegas



Grandes superficies



CARACTERÍSTICAS:

- Panel frontal de vidrio templado.
- Carcasa de aluminio fundido a presión con aletas que ayudan a disipar el calor generado por los LEDs, prolongando su vida útil.
- Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada.
- Cuenta con soporte en U para ajustar el ángulo de inclinación y facilitar el montaje.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS	POTENCIA ± 10%	VOLTAJE	CCT	LÚMENES ± 10%	ICR	FACTOR DE POTENCIA
NAP0092	10 W	100 - 220 V	6500 K	900	≥ 80	≥ 0.5
NAP0093	20 W	100 - 220 V	6500 K	1800	≥ 80	≥ 0.5
NAP0094	30 W	100 - 220 V	6500 K	2700	≥ 80	≥ 0.5
NAP0095	50 W	100 - 220 V	6500 K	4500	≥ 80	≥ 0.5
NAP0177	200 W	110 - 265 V	6500 K	18000	≥ 80	≥ 0.5

CÓDIGOS	ANCHO "A"	LARGO "B"	ANCHO "C"	IP	TENSIÓN MÁXIMA	TIEMPO DE VIDA
NAP0092	105 mm	86 mm	28 mm	IP65	1000 V	30000 h
NAP0093	118 mm	93 mm	28 mm	IP65	1000 V	30000 h
NAP0094	160 mm	120 mm	29 mm	IP65	1000 V	30000 h
NAP0095	204 mm	145 mm	29,5 mm	IP65	1000 V	30000 h
NAP0117	332 mm	225 mm	31 mm	IP65	1000 V	30000 h

